



KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

CONSTRUISEZ VOTRE PONT VERS LE SUCCÈS

ACCURIOPRINT C4065



REPENSEZ LA POLYVALENCE

Voici l'AccurioPrint C4065 - l'imprimante numérique incroyablement polyvalente qui vous relie au succès. La qualité exceptionnelle des images et des couleurs, la polyvalence des supports et la rapidité de sortie de 65 ppm en couleur ou 80 ppm en noir et blanc font de cette presse une solution à la fois rentable et de grande valeur pour les professionnels de l'impression.

SPÉCIFICATIONS DE L'ACCURIOPRINT C4065 REPENSER LES OPTIONS

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Résolution	3600 (équivalent) x 2400 ppp x 8 bits
Poids du papier	62 – 360 g/m ²
Formats de papier	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 862 mm (max. duplex) 330,2 x 1300 mm (max. simplex)
Entrée papier	Max.: 7,380 sheets
Dimension (LxPxH)	31.49" x 35.55" x 42.36"
Unit weight	696,66 lb.

PRODUCTIVITÉ

AccurioPrint C4065

8,5 x 11 -max. par minute	80 ppm
11 x 17 -max. par minute	44 ppm

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

Architecture	Interne
OS	Linux
CPU	Intel Pentium C4400
Vitesse de l'horloge	3,3 GHz
Mémoire std	16 GB
Disque dur	2 TB (2 x 1TB)
Langue de description des pages	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; TIFF (v6); PPML v2.2
OS applicable	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

CONTRÔLEUR D'IMAGES FIERY IC-419

Architecture	Interne
OS	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Vitesse de l'horloge	3,3 GHz
RAM std	8 GB
Disque dur	500 GB
Langue de description des pages	Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3, APPE 5, formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)
OS applicable	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

OPTIONS

Contrôleur d'images KM	IC-607
Contrôleur interne EFI	IC-419
Unité d'alimentation en papier	PF-602m
Chauffage du déshumidificateur	HT-504
Unité d'alimentation papier	PF-707m
Chauffage du déshumidificateur	HT-506
Tousse de réglage de l'unité d'alimentation	FA-502
Unité d'alimentation papier de grande	LU-202m
Déshumidificateur LU	HT-503
Guide d'impression d'enveloppes pour LU	MK-746
Unité d'alimentation de papier extra long (bannière)	LU-202XLm
Bac d'alimentation manuelle multifeuilles	MB-508
Module d'alimentation de support pour impression de bannières	MK-760
Plateau de dérivation multiple	MB-509
Capteur de médias intelligent	IM-101
Plateau de sortie	OT-511
Unité d'agrafage	FS-532m
Unité de piqure à cheval	SD-510
Unité de perforation	PK-525
Unité d'insertion	PI-502
Plateau de sortie	OT-512
Unité d'extension pour bannières (sortie)	MK-761

DF-713 – NUMÉRISEUR À DOUBLE BALAYAGE (OPTION)

Capacité des plateaux	300 feuilles (80 gsm)		
Poids original Duplex	50 – 210 gsm		
Taille décelable des documents	Min: 3,94" x 5,51" (100 x 140 mm) Max: 11,69" x 17" (297 x 431,8 mm)		
Vitesse de numérisation par résolution	200 ppp	Couleur : Monochrome :	Recto 140 ipm Recto 140 ipm Recto-verso 280 ipm Recto-verso 280 ipm
	300 ppp	Couleur: Monochrome:	Recto 120 ipm Recto 120 ipm Recto-verso 240 ipm Recto-verso 240 ipm
	400 ppp	Couleur: Monochrome:	Recto 100 ipm Recto 100 ipm Recto-verso 200 ipm Recto-verso 200 ipm
Vitesse de copie	600 ppp	Couleur: Monochrome:	Recto 75 ipm Recto 80 ipm Recto-verso 150 ipm Recto-verso 160 ipm

- Toutes les spécifications se réfèrent à du papier de format A4 de qualité 80 gsm.
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités énumérées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- L'espérance de vie indiquée pour chaque consommable est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques telles que la couverture des pages pour un format de page particulier (couverture de 5 % du format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression, notamment la couverture des pages, le format des pages, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.
- Certaines illustrations des produits contiennent des accessoires optionnels.
- Les spécifications et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les prix ou les spécifications mentionnées soient exempts d'erreurs.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.



Pour en savoir plus
konicaminolta.ca/fr/print-production



KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE.

5875 Explorer Drive, bureau 100, Mississauga (Ontario) L4W 0E1

www.konicaminolta.ca/fr



Article n° :C4065SS
1/21-A